

黒部市国際文化センター コラーレ 舞台吊物仕様一覧（カーターホール）

No	基本仕様									検出器関係			機械仕様													
	名称	操作	大きさ		機構方式	荷重 (Kg)		速度 (m/min)	容量 (KW)	備考	停止箇所(上下限以外)			エンコーダ 直/Reel	ストローク (mm)	吊点数	一点あたりの 荷重 (Kg)	ワイヤー太さ (φmm)	元滑車 (型式、寸法)	枝滑車 (型式、寸法)	吊込方式 直/W	分銅棒有効 (型式、寸法)	スプリング	マグネットブレーキ		
			バトン寸法 (mm)	パイプ		全吊荷重	積載荷重				収納	セット	全降											Mh	KEB	その他
1	プロセニウムパネル	電動			ワイヤートラクション式	5,500		3×2	2.2	仕上げ建築工事		○		6,800	6×2	920/2	10			300	本体のみ W	B-2-4,500	16B			
2	前 バ ト ン	〃	17,000	50A	〃	450	350	60 (可変速)	5.5 (INV)					21,000	6	75	6.3			190	ウェートのみ W	B-2-2,000	9B			
3	引 割 暗 転 幕 (昇降)	〃	28,000	40A	〃	500		45	2.2			○	○	20,000	10	50	6.3			190	ウェートのみ W	B-1-3,500	9A			
	〃 (開閉)	〃			カーテンレール式			30	0.4			○		12,500									――			
4	バ ト ン (1)	〃	22,000	40A×2	ワイヤートラクション式	800	500	30	3.7	位置設定器付			リール	21,800	8	100	6.3			190	ウェートのみ W	B-3-2,000	――			
5	バ ト ン (2)	手動	〃	40A	カウンターウェート式	450	350							18,700	8	57	4			150		A-1-2,000	――			
6	袖 幕 (1) (昇降)	〃	27,600	40A	〃	450	350							18,700	10	45	4			150		A-1-2,000	――			
	〃 (開閉)	〃	レール 7,400×2		カーテンレール式																		――			
7	ポ ー ダ ー ラ イ ト (1)	〃	16,500	40A	カウンターウェート式	400				一文字幕共吊				16,500	6	67	5			150		A-1-2,000	――			
8	サスペンションライト (1)	電動	〃	40A	ワイヤートラクション式	800	350	15	2.2					16,500	6	134	6.3			190		B-1-2,500	9B			
9	バ ト ン (3)	手動	23,000	40A	カウンターウェート式	450	350							18,700	8	57	4			150		A-1-2,000	――			
10	バ ト ン (4)	電動	〃	40A×2	ワイヤートラクション式	800	500	30	3.7	位置設定器付			リール	20,200	8	100	6.3			190	ウェートのみ W	B-3-2,000	――			
11	第 1 天 井 反 射 板 (昇降)	〃			〃	8,000		3×2	3.7	木仕上げ建築工事		○		12,000	7×2	1,150/2	12.5			360	W	特-2-5,306	19A			
	〃 (傾斜)	〃			ワイヤロープ捲取式	1,000		1.5	0.75					3,500	7	143	6.3			190			――			
12	一 文 字 幕 (2)	手動	26,500	40A	カウンターウェート式	450	350							18,700	10	45	4			150		A-1-2,000	――			
13	中 割 幕 (1) (昇降)	〃	27,000	40A	カウンターウェート式	400								18,700	10	40	4			150		A-1-2,000	――			
	〃 (開閉)	〃			カーテンレール式																		――			
14	ス ク リ ー ン	〃	22,000	40A	カウンターウェート式	450	350							18,700	8	57	4			150		A-1-2,000	――			
15	ポ ー ダ ー ラ イ ト (2)	〃	16,500	40A	〃	400				一文字幕共吊				16,500	6	67	5			150		A-1-2,000	――			
16	サスペンションライト (2)	電動	〃	40A	ワイヤートラクション式	800	350	15	2.2					16,500	6	134	6.3			190		B-1-2,500	9B			
17	バ ト ン (5)	手動	22,000	40A	カウンターウェート式	450	350							18,700	8	57	4			150		A-1-2,000	――			
18	バ ト ン (6)	〃	〃	40A×2	ワイヤートラクション式	800	500	30	3.7	位置設定器付			リール	20,200	8	100	6.3			190	ウェートのみ W	B-3-2,000	――			
19	一 文 字 幕 (4)	〃	23,000	40A	カウンターウェート式	450	350							18,700	8	57	4			150		A-1-2,000	――			
20	袖 幕 (2) (昇降)	〃	27,000	40A	〃	450	350							18,700	10	45	4			150		A-1-2,000	――			
	〃 (開閉)	〃	レール 7,000×2		カーテンレール式																		――			
21	バ ト ン (7)	〃	22,000	40A	カウンターウェート式	450	350							18,700	8	57	4			150		A-1-2,000	――			
22	サスペンションライト (3)	電動	16,500	40A	ワイヤートラクション式	800	350	15	2.2					16,500	6	134	6.3			190		B-1-2,500	9B			
23	バ ト ン (8)	〃	22,000	40A×2	〃	800	500	30	3.7	位置設定器付			リール	20,200	8	100	6.3			190	ウェートのみ W	B-3-2,000	――			
24	中 割 幕 (2) (昇降)	手動	27,000	40A	カウンターウェート式	400								18,700	10	40	4			150		A-1-2,000	――			
	〃 (開閉)	〃			カーテンレール式																		――			
25	アッパー・ホリゾンライト	電動	22,000	40A	ワイヤートラクション式	1,000		15	2.2	一文字幕共吊				16,500	8	125	6.3			190		B-2-2,000	9B			
26	バ ト ン (9)	手動	〃	40A	カウンターウェート式	450	350							18,700	8	57	4			150		A-1-2,000	――			
27	バ ト ン (10)	〃	〃	40A	〃	450	350							18,700	8	57	4			150		A-1-2,000	――			
28	バ ト ン (11)	〃	〃	40A	〃	450	350							18,700	8	57	4			150		A-1-2,000	――			
29	バ ッ ク 幕 (昇降)	〃	29,000	40A	〃	450								18,700	10	40	4			150		A-1-2,000	――			
	〃 (開閉)	〃			カーテンレール式																		――			
30	ホリゾン幕	電動	23,000	40A	ワイヤロープ捲取式	450	120	15	1.5 (INV)	カウンターウェート付				21,500	8×2	57、15	4			150		A-1-1,500	――			
31	プロセニウム兼用側面反射板 (上手)	手動			手押し回転式					木仕上げ建築工事													――			
32	〃 (下手)	〃			〃					〃													――			
33	側面反射板 (上手)	〃			〃					〃													――			
34	〃 (下手)	〃			〃					〃													――			
35	第 2 天 井 反 射 板 (傾斜)	電動			ワイヤロープ捲取式	2,500		1.5×2	1.5	〃				4,500×2	6×2	420/2	8			240	W					
36	正面反射板	固定								全て建築工事																
37	大道具搬入用チェンブロック	電動			昇降走行式チェンブロック	2,000		昇降8、走行12	昇降1.5、走行0.4					12,500 8,000												
38	プロセニウムライト (1)	電動	16,500		ワイヤロープ捲取式	800	350	10	3.7			○		13,000	6	134	6.3			190						
39	〃 (2) (客席ライト)	電動	4,500×2、5,300×1		ワイヤロープ捲取式	800	350	10	3.7			○		14,500	7	115	6.3			190						

No.	名 称	寸 法	布地ヒダ数	員 数	生 地	備 考
3	引 割 暗 転 幕	W12,500 × H9,800	2 倍ヒダ	1 対	貫八別珍	
6	袖 幕 (1)	W5,400 × H12,000	〃	〃	〃	
7	一文字幕 (1)	W17,000 × H5,000	〃	1 枚	〃	ボーダーライト 1 共吊
12	一文字幕 (2)	W26,000 × H5,000	〃	〃	〃	
13	中 割 幕 (1)	W14,000 × H10,000	〃	1 対	〃	
14	ス ク リ ー ン	W15,000 × H7,000	ヒダナシ	1 枚	ホワイトスクリーン	下パイプ付
15	一文字幕 (3)	W17,000 × H2,500	2 倍ヒダ	〃	貫八別珍	ボーダーライト 2 共吊
19	一文字幕 (4)	W22,500 × H4,000	〃	〃	〃	
20	袖 幕 (2)	W6,000 × H10,000	〃	1 対	〃	
24	中 割 幕 (2)	W12,500 × H11,000	〃	〃	〃	
25	一文字幕 (5)	W19,000 × H2,500	〃	1 枚	〃	アッパーホリゾントライト共吊
29	バ ッ ク 幕	W12,500 × H11,000	〃	1 対	〃	
30	ホ リ ゾ ン ト 幕	W22,700 × H11,000	ヒダナシ	1 枚	11 号帆布	下パイプ付